

# Otler

Тропические души премиум-класса

## Инструкция по установке

# Тропический душ Brilliant Diadem $\varnothing$ 320



## **Перед установкой и эксплуатацией душа, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

Мы благодарим Вас за покупку тропического душа Otler. Перед использованием продукта ознакомьтесь с данным руководством, которое поможет Вам правильно установить душевую насадку и облегчит её эксплуатацию.

Пожалуйста, сохраните инструкцию на все время пользования душем.

### **Меры предосторожности**

1. В случае вскрытия душевой панели неавторизованным специалистом, компании Otler снимает с себя все гарантийные обязательства.

2. Используйте только AC-DC трансформатор. Перед подсоединением к источнику тока убедитесь, что розетка не повреждена и находится вдалеке от источников тепла. Источник питания не является водонепроницаемым, поместите его в сухом и хорошо проветриваемом месте, где он не сможет подвергаться чрезмерному воздействию влажности.

3. (для встраиваемых моделей) В данной инструкции указаны стандартные размеры душевых насадок. Прodelывая отверстия в потолке, Вы можете увеличивать размеры ниши в зависимости от вашей конкретной ситуации. Убедитесь, что ниша подходит душевой насадке по размерам и в ней имеется достаточно места для установки душевой насадки.

## Содержание комплекта

Пожалуйста, убедитесь, что в комплект к душевой насадке входят следующие нижеперечисленные комплектующие:

### Список комплектующих

- Душевая насадка
- Адаптер питания
- Пульт управления подсветкой

## Технические характеристики модели


### Brilliant Diadem



Размер: **ø320 мм**  
Материал: **Нержавеющая сталь**  
Кол-во ниппелей: **87 шт**  
Кол-во ламп: **4 шт**  
Цвет ламп: **Брильянт**  
Потребление воды: **2,9 литров в минуту**  
Минимальное давление воды: **2Бар**  
Диаметр входящей трубы: **½ дюйма**  
Суммарная длина проводов: **3 м**

### Электрические характеристики

Входящее напряжение: **200-240В**  
Входящая сила тока: **1А**  
Частота: **50-60Гц**  
Рабочее напряжение: **12V**  
Рабочая сила тока: **3А**

## Размеры Тропического Душа Brilliant Diadem $\varnothing 320$







подводящей трубы должна позволять свободно закрепить на ней тропический душ и только после этого закрепить душ в каркасе.

2. Закрепите установочный каркас в месте предполагаемой установки душевой панели с помощью крепежных ушек. **ВАЖНО:**

- При установке каркаса проследите, чтобы пазы, в которые будет устанавливаться тропический душ, смотрели в сторону «от трубы», по которой будет подаваться вода - так душевая панель будет более надежно зафиксирована в каркасе.
- Обратите внимание, что каркас не вплотную прилегает к лицевой панели душа! То есть если вы хотите, чтобы тропический душ после установки был вровень с потолком, то каркас нужно углубить относительно уровня потолка (максимум на 7мм).

3. Присоедините гибкую подводку к тропическому душу.


4. Вставьте тропический душ в каркас - так, чтобы выступы крепежных элементов, расположенные на душе, вошли в пазы на каркасе.

### **Демонтаж тропического душа**

Если вам пришлось снимать ранее установленный тропический душ, то следует просто повторить все шаги соответствующего типа установки в обратном порядке.

**ВНИМАНИЕ!!** Запрещается снимать душевую панель с трубы, вращая за корпус панели - это может привести к отсоединению выходящего из панели крепежа и необходимости негарантированного сервисного ремонта! При снятии панели с трубы выходящий из панели крепеж следует придерживать газовым ключом.

## Пример установки Тропического Душа Otler



Комплектация Otler включает все неотъемлемые элементы, необходимые для того, чтобы создать полноценную сантехническую систему:

- A) Смеситель\* для включения потока воды и регулировки его температуры и напора
- B) Ручной душ\*
- C) Переключатель\* режимов «Ручной душ» - «Тропический душ»

\*О фирменных аксессуарах Otler спрашивайте у представителей компании Otler в вашем регионе.